

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Республика Казахстан, г.Астана,
ул.Сарайшык 11,Н.П.7.
БИН: 021240001030
тел.: 8 (7172) 296-875
e-mail: sk-metall@list.ru



**ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК**

Қазақстан Республикасы. Астана қ.,
Сарайшык көшесі 11, Н.П.7.
БИН: 021240001030
тел.: 8 (7172) 296-875
e-mail: sk-metall@list.ru

Наименование.	размер панели (ширина/высота); мм	количество ребер жесткости		серия: "Оптима" диаметр горизонтальных прутков: 4,0 мм; диаметр вертикальных прутков: 4,0 мм	серия: "Стандарт" диаметр горизонтальных прутков: 5,0 мм; диаметр вертикальных прутков: 5,0 мм	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 1830	3		7 750	9 550	
	2500 x 2030	4		8 500	10 500	
	2500 x 2230	4		9 050	11 250	
	2500 x 2430	4		10 500	13 500	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым	2500 x 1830	3		10 800	12 600	
	2500 x 2030	4		11 750	13 750	
	2500 x 2230	4		12 500	14 700	
	2500 x 2430	4		13 900	16 050	
Столб опорный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от		1 650	
	60 X 60 X 2,0 мм				2 250	
	80 X 80 X 3,0 мм				3 900	
Столб опорный, оцинкованный	60 X 60 X 2,0 мм		Цена: за 1 погонный метр.		3 500	
Столб опорный, оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 60 X 2,0 мм		Цена: за 1 погонный метр.		4 000	
Входная группа	ворота 5000 X 2230 мм + калитка 1000 X 2230 мм + три опоры 80 X 80 мм X 3300 мм; с цветным, порошковым полимерным покрытием; цена за комплект				400 000	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический, окрашенный, с болтами антивандальными гайками и прокладками 60x40мм (прямой, крайний)				От 450 до 560	
	Кронштейн обжимной металлический, окрашенный, с болтами антивандальными гайками и прокладками 60x40мм (угловой)				От 800 до 900	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Клипса прижимная оцинкованная с болтом и резьбовой заклепкой				480	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 3"	прижимной стальной окрашенный, с болтом и антивандальной гайкой				360	
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				270	
	для столбов ограждения сечением 60*60				300	
	для столбов ограждения сечением 80*80				480	
Штанги барьера безопасности	I - образный	Устанавливаются по верхнему краю ограждения для			4 500	
	Г - образный	дополнительного барьера безопасности. Изготовлены из			3 500	
	V - образный	П-образного профиля сечением 40x40x2 мм.			5 000	
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты: м	цена за 1 штуку	цена за 1 м2	
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	ф3,0	50*50	2,5 x 3		6 088	812
		100*100			3 529	470
		150*150			2 622	350
		200*200			2 197	293
	ф3,5	50*50	2,5 x 3		7 912	1 055
		100*100			4 671	623
		150*150			2 902	387
		200*200			2 395	319
	ф4,0	50*50	2,5 x 3		8 747	1 166
		100*100			4 275	570
		150*150			3 413	455
		200*200			2 145	286
	ф5,0	50*50	2,5 x 3		14 546	1 939
		100*100			6 600	880
		150*150			4 650	620
		200*200			3 825	510
Наименование.	толщина металла; мм	размеры; мм	длина; мм	цена за 1 штуку	цена за 1 пог.м	
Профиль оцинкованный	0,5	27*28	L=3000		747	249
		60*27			861	287
		75*40			1 086	362
		75*50			1 320	440